



TASKI swingo 1650

Grande auto-laveuse sur batteries

La TASKI swingo 1650 vous garantit:

- Une autonomie de travail accrue
- D'excellents résultats de nettoyage
- Simplicité et ergonomie
- Facilité d'entretien



Une autonomie de travail accrue

Un grand réservoir d'eau et l'efficacité du système CSD, qui réduit jusqu'à 40% la consommation d'eau, conférant une autonomie d'eau élevée et rendent possible le nettoyage de surfaces jusqu'à 2500m² sans les arrêts pour faire le plein d'eau qui prennent beaucoup de temps. La consommation réduite d'énergie ainsi que les batteries de grande capacité permettent de travailler jusqu'à 4 heures avant de devoir recharger les batteries.

D'excellents résultats de nettoyage – des sols immédiatement secs

Les brosses s'adaptent parfaitement au profil du sol, fournissant ainsi des performances de nettoyage idéales. L'aspiration en forme de W fournit les meilleurs résultats de séchage.

Simplicité et ergonomie

Les éléments de commande ergonomiques et perceptibles permettent de travailler sans fatigue; ils réduisent au minimum les frais de formation de l'utilisateur.

Facilité d'entretien

Toutes les pièces qui doivent régulièrement être nettoyées ou entretenues sont marquées en jaune; elles se démontent en quelques secondes.

L'entretien de la machine est simple et évident.

Spécifications techniques

Capacité théorique	2925 m ² /h
Largeur de travail	65 cm
Largeur de suceur	95 cm
Capacité du réservoir d'eau propre	85 l
Capacité du réservoir d'eau sale	85 l
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	1200 W
Capacité des batteries (max.)	180 Ah /C5
Autonomie des batteries	plus de 4 h
Poids de la machine (vide)	120 kg
Poids de la machine prête à l'emploi (y compris l'eau)	330 kg
Dimensions (long. x larg. x haut.)	154 x 69 x 118 cm
Largeur de passage (sans aspirateur)	70 cm
Système de brosses	2 x 33 cm
Pression des brosses	0.32 N/cm ²
Vitesse de travail	4.5 km/h
Pente max.	2.0 %
Niveau sonore	62 dB(A)
Classe de protection	IPX 3

JohnsonDiversey



TASKI swingo 1650

Modèle	Numéro d'article
TASKI swingo 1650	7515890

Accessoires / Accessoires optionnels

Description	Numéro d'article
Plateau entaîneur harpoon grip 33 cm	7515515
Brosse à récurer standard 33 cm	7515516
Brosse à récurer le béton lavé 33 cm	7515517
Brosse à récurer abrasive 33 cm	7515518
TASKI Contact Pad 33 cm	7516124
TASKI 3M Pad 33 cm blanc/rouge/bleu/brun/noir	7516119, 7516120, 7514958, 7516121, 7516122
TASKI 3M Pad 33 cm Purple (Diamond Pad)	7516123
Tuyau de remplissage avec raccord universel	8502830
Roues optionnelles: Polyuréthane brun et vert (supergrip)	option

Abréviations / Descriptions

CSD - Cleaning Solution Dosing: le système CSD breveté permet de doser exactement la solution de nettoyage, car la quantité de liquide est directement déterminée par la vitesse de déplacement. Pour des déplacements lents, (dans les coins, p. ex.), on utilise moins de solution de nettoyage. Ceci empêche la formation de flaques dans les coins, réduit la consommation de solution de nettoyage de 30 à 50 % et augmente le rendement de la machine.



Wood Wyant
(800) 361-7691
woodwyant.com

Subsidiary of Sani Marc Group

